



Outdoor collection



# in&out Calvia 42 UV Anti-Stain




In&out CALVIA 42 UV ANTIMANCHA/ANTISTAIN  
Referencia 03402425A  
Composición: 100%PES  
Ancho útil en cm.: 140 cm.  
Repetición del dibujo (urdimbre): 16  
Repetición del dibujo (trama): 12  
Repetición para el corte cm.: 16  
Orientación del dibujo: Urdimbre  
Peso gr/m<sup>2</sup> (+/- 5%): 386  
Adecuado para tapicería.  
Abrasión 55000 ciclos Martindale.  
Solidez a la luz (máx 8): 5/6  
Pilling (max 5): 5  
Antimancha y repelente al agua  
Resistente rayos UV  
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %  
Encogimiento (trama): -0,30 %




#### USO RECOMENDADO




03.40242/1A



03.40242/1B



03.40242/5A



03.40242/79

Outdoor collection


# in&out Calvia 41 UV Anti-Stain



In&out CALVIA 41 UV ANTIMANCHA/ANTISTAIN  
Referencia 03402415A  
Composición: 100%PES  
Ancho útil en cm.: 140 cm.  
Repetición del dibujo (urdimbre): 1  
Repetición del dibujo (trama): 10  
Repetición para el corte cm.: 1  
Orientación del dibujo: Urdimbre  
Peso gr/m<sup>2</sup> (+/- 5%): 386  
Adecuado para tapicería.  
Abrasión 55000 ciclos Martindale.  
Solidez a la luz (máx 8): 5/6  
Pilling (max 5): 5  
Antimancha y repelente al agua  
Resistente rayos UV  
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %  
Encogimiento (trama): -0,30 %



#### USO RECOMENDADO



03.40241/1A



03.40241/1B



03.40241/5A



03.40241/79

Outdoor collection

# in&out Calvia 40 UV Anti-Stain



In&out CALVIA 40 UV ANTIMANCHA/ANTISTAIN  
Referencia 03402405A  
Composición: 100%PES  
Ancho útil en cm.: 140 cm.  
Repetición del dibujo (urdimbre): 70  
Repetición del dibujo (trama): 140  
Repetición para el corte cm.: 70  
Orientación del dibujo: Urdimbre  
Peso gr/m<sup>2</sup> (+/- 5%): 386  
Adecuado para tapicería.  
Abrasión 55000 ciclos Martindale.  
Solidez a la luz (máx 8): 5/6  
Pilling (max 5): 5  
Antimancha y repelente al agua  
Resistente rayos UV  
Encogimiento (urdimbre): -0,20 %  
Encogimiento (trama): -0,30 %



#### USO RECOMENDADO



03.40240/1A



03.40240/1B



03.40240/5A



03.40240/79

# Outdoor collection

## in&out Monaco UV Anti-Stain




in&out MONACO UV ANTISTAIN  
Referencia 03728008D

Composición: 100%PES  
Ancho útil en cm.: 140 cm.  
Repetición del dibujo (altura): liso  
Repetición del dibujo (ancho): 0  
Repetición para el corte cm.: liso  
Orientación del dibujo: Urdimbre  
Peso gr/m<sup>2</sup> (+/- 5%): 1000  
Adecuado para tapicería.  
Abrasión 100000 ciclos Martindale.  
Apto para uso exterior.  
Solidez a la luz (máx 8): 7  
Pilling (max 5): 4/5  
Antimancha  
Resistente rayos UV  
Encogimiento (urdimbre): -0,50 %  
Encogimiento (trama): 0,00 %



### USO RECOMENDADO



03.72800/06



03.72800/07



03.72800/14



03.72800/17



03.72800/1C



03.72800/1D



03.72800/21



03.72800/29



03.72800/2B



03.72800/2E



03.72800/2F



03.72800/4B



03.72800/4K



03.72800/51



03.72800/54



03.72800/5B



03.72800/7K



03.72800/8D

Outdoor collection

# in&out Atlas Plain UV Anti-Stain




in&out ATLAS PLAIN UV TEFLON  
Referencia 031105406

Composición: 100%PES  
Ancho útil en cm.: 140 cm.  
Repetición del dibujo (altura): 1  
Repetición del dibujo (ancho): 1  
Repetición para el corte cm.: 1  
Orientación del dibujo: Urdimbre  
Peso gr/m<sup>2</sup> (+/- 5%): 596  
Adecuado para tapicería.  
Abrasión 100000 ciclos  
Martindale. Apto para uso exterior.  
Solidez a la luz (máx 8): 7  
Pilling (max 5): 5  
Antimancha  
Resistente rayos UV  
Ignífugo disponible bajo pedido  
Encogimiento (urdimbre): -0,50 %  
Encogimiento (trama): -0,20 %



## USO RECOMENDADO



# Outdoor collection

## in&out Sidi 51 UV Anti-Stain




in&out SIDI 51 UV ANTIMANCHA/ANTISTAIN  
Referencia 03729518B


Composición: 100%PES  
Ancho útil en cm.: 140 cm.  
Repetición del dibujo (altura): 1  
Repetición del dibujo (ancho): 1  
Repetición para el corte cm.: 1  
Orientación del dibujo: Urdimbre  
Peso gr/m<sup>2</sup> (+/- 5%): 929  
Adecuado para tapicería.  
Abrasión 100000 ciclos Martindale.  
Apto para uso exterior.  
Solidez a la luz (máx 8): 7  
Pilling (max 5): 5  
Antimancha  
Resistente rayos UV  
Encogimiento (urdimbre): -0,30 %  
Encogimiento (trama): -0,20 %




### USO RECOMENDADO



03.72951/03



03.72951/10



03.72951/4A



03.72951/94



03.72951/8B



03.72951/1B



03.72951/98

