




Inspiration moodboards by **JOVER**

Sunlit Frost

100% Lino 

OTAWA LINO



OTAWA LINO
Referencia 033132134

Composición: 100%LI
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 1
Repetición del dibujo (trama): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 471
Adecuado para tapicería.
Abrasión 20000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 4/5
Pilling (max 5): 5



USO RECOMENDADO



ROCHESTER 33



ROCHESTER 33
Referencia 604083306

Composición: 95%PES 5%LI
Ancho útil en cm.: 280 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 216
Repetición del dibujo (trama): 140
Repetición para el corte cm.: 216
Orientación del dibujo: Trama
Peso gr/m² (+/- 5%): 371
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4
Encogimiento (urdimbre): -0,70 %
Encogimiento (trama): -0,40 %




USO RECOMENDADO



60.40833/06

MILFORD SR FR EN 1021



MILFORD SR FR EN 1021
Referencia 037296130 


Composición: 72%PES 20%VI 8%LI
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (altura): 1,1
Repetición del dibujo (ancho): 1,1
Repetición para el corte cm.: 1,1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 993
Adecuado para tapicería.
Abrasión 100000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4/5
Limpieza fácil con agua (SR)
Ignífugo EN1021
Encogimiento (urdimbre): -2,00 %
Encogimiento (trama): -0,50 %




USO RECOMENDADO




03.72961/10



03.72961/14




03.72961/30



03.72961/98

MILFORD 91 SR FR EN 1021



MILFORD 91 SR FR EN1021 
Referencia 037299170

Composición: 72%PES 20%VI 8%LI
Ancho útil en cm.: 140 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 1,1
Repetición del dibujo (trama): 1,1
Repetición para el corte cm.: 1,1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 993
Adecuado para tapicería.
Abrasión 100000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 4/5
Limpieza fácil con agua (SR)
Ignífugo EN1021
Encogimiento (urdimbre): -2,00 %
Encogimiento (trama): -0,50 %




USO RECOMENDADO




ROMA PLAIN SR FR EN 1021



ROMA PLAIN SR FR EN1021 
Referencia 033135029

Composición: 40%PES 31%CO 20%VI 9%LI
Ancho útil en cm.: 135 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre): 1
Repetición del dibujo (trama): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Urdimbre
Peso gr/m² (+/- 5%): 696
Adecuado para tapicería.
Abrasión 40000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 5/6
Pilling (max 5): 5
Limpieza fácil con agua (SR)
Ignífugo EN1021



USO RECOMENDADO



03.31350/29



03.31350/2C



03.31350/82



03.31350/12



03.31350/32



03.31350/51



03.31350/54



03.31350/44



03.31350/08



03.31350/1E



03.31350/38



03.31350/B5




03.31350/28



03.31350/45



03.31350/1B



03.31350/98

MALIBU



MALIBU C/06
Referencia 601102006

Composición: 95%PES 5%LI
Ancho útil en cm.: 280 cm.
Repetición del dibujo (urdimbre):
1 Repetición del dibujo (trama): 1
Repetición para el corte cm.: 1
Orientación del dibujo: Trama
Peso gr/m² (+/- 5%): 371
Adecuado para tapicería.
Abrasión 50000 ciclos Martindale.
Solidez a la luz (máx 8): 6
Pilling (max 5): 3
Encogimiento (urdimbre): -0,70 %
Encogimiento (trama): -0,60 %



